

CC PUMP

made in Sweden

Varför välja en CC PUMP sugtömning?

- ◆ Enkel installation.
- ◆ Hög driftsäkerhet.
- ◆ Hög kapacitet.
- ◆ Enkel vinterkonservering, man kan ta pumphuset i varmförråd.
- ◆ Lågt servicebehov och underhåll.
- ◆ Konformat munstycke av flexibelt gummi för nya och gamla anslutningar.
- ◆ Enkelt handhavande och enkel service.
- ◆ Beprövad teknik som finns inom många olika områden.
- ◆ Reservdelar i lager för snabb leverans.
- ◆ Produktion i Sverige.
- ◆ Belyst reklamplats vilket möjliggör finansiering av pumpen. (Premium)
- ◆ Sluttande tak vilket försvårar för fåglar att sitta och smutsa ned stationen.
- ◆ Förmånlig finansiering via Smart Provider
- ◆ Fraktfritt inom Sverige!

Snabbfakta CC PUMP sugtömning

- ◆ 1½" (40 mm) slanganslutning för sugslangen.
- ◆ Sugslang 7 meter, hängs upp på en rostfri hållare på stationen.
- ◆ Impeller neopren gummi.
- ◆ Pumphus syrafast rostfritt stål.
- ◆ Hölje av Magnelistål täcker hela stationen. (Pulverlackat Premium)
- ◆ Elanslutning: 380 V 3-fas, 10 A säkring.
- ◆ Pumpen har vertikal sugförmåga på ca 6 meter med tom pump.
- ◆ Pumpkapacitet ca 120 l/min.
- ◆ Tryckkapacitet till avlopp 180-200 meter.
- ◆ Förinställd tömningstid 30 sekunder, stannar automatisk när septitanken är tom. (Justerbart)

